

- 1** Rosone in ferro con staffa di fissaggio e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2** Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 3** Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4** Montatura in ferro con sistema di aggancio al vetro esclusivo di Vetreria Vistosi. Composto da un perno che dirige 3 lame a contatto con la superficie interna del vetro bloccandolo.
- 5** Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro composto in multistrato; cristallo-bianco-cristallo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela. Vetro senza piombo, di spessore medio 4 mm.
- 6** 2 portalampade in metallo T° 300 con attacco tipo E27.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC

**FINITURA MONTATURA**



NI

**ELETRIFICAZIONI**

► E27 2x77w 230V/50HZ E27


**ALTERNATIVE:**

**LED** 2x10w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**

<b>LED G</b> 20,5W 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED G</b> 20,5W 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED G</b> 20,5W DIM 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED G</b> 20,5W DIM 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED J</b> 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED J</b> 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
GD1, GD2, G, MD1, MD2, PD1, PD2, P

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,16
<b>PESO LORDO</b>	Kg 8,5
<b>PESO NETTO</b>	Kg 4,9



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)