

- 1**  
Quote di interasse dei fori di fissaggio a soffitto.
- 2**  
Dettaglio aggancio del vetro senza fori e senza viti a vista.
- 3**  
9 portalampade ceramici T° 270 con attacco tipo G9.
- 4**  
Cavo elettrico bipolare in FEP + FEP, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.
- 5**  
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ALO

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC/RI



CR/RI

**ELETTRIFICAZIONI**

ALO ➔ 9x60w 230V/50HZ G9

**ALTERNATIVE:**

ES ➔ 9x9w 230V/50HZ

LED ➔ 9x8w 230V/50HZ

**FINITURA MONTATURA**



AS




BC



NI

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
12 S, 12, 15 S, 15, 18 S, 18, 9 S, CUB, FC, LIN, PEAA, PEAB, PEAC, PEAD, R55, R60, RC, SPH, SUR

**MARCATURE:**



**VOLUME** Mc 0  
**PESO LORDO** Kg 0  
**PESO NETTO** Kg 0



**QRCODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)