

- 1**
Rosone in plastica con staffa e relative quote di interasse fori di fissaggio a soffitto.
- 2**
Cavo elettrico bipolare, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.
- 3**
Particolare del fissaggio vetro alla montatura. Mediante l'utilizzo di ghiera in ferro prefissate sul vetro spessore 2 mm si agevolano il montaggio e la manutenzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.
- 4**
Portalamпада ceramico T° 250 con attacco tipo G9.
- 5**
Diffusore in vetro cristallo realizzato con tecnica esclusiva da Vetreria Vistosi, che permette di ottenere una membrana lavorata a mano all'interno di una forma soffiata.
- 6**
Vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano con membrane diverse. Vetro senza piombo, spessore medio 4mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR/BN CR/BC CR/NE

FINITURA MONTATURA



NI


ELETTTRIFICAZIONI

► **ALO** 1x60w 230V/50HZ G9

ELETTTRIFICAZIONI LED

	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 16 3, 16 5, 25 D1, 25 D2, 25, 35 D1, 35 D2, 35, 45 D1, 45 D2, 45

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,04
PESO LORDO	Kg 2,2
PESO NETTO	Kg 1



QR CODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)