

1
Rosone in ferro finitura cromo con staffa a soffitto e relative quote interasse fori punti fissaggio.

2
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.

3
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca stratificato e lavorato a mano. Nelle versioni colorate sono presenti 3 strati di vetro nella miscela, cristallo-colore-cristallo. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

4
Portalampada in metallo T° 300 con attacco tipo GZ10.

5
Montatura della lampada, composta da 3 viti per bloccaggio vetro, tige per passaggio cavi, snodo e PTL. Blocco portalampada con snodo per perfetto allineamento verticale del punto luce.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

CR/RI

GR



NE

FINITURA MONTATURA




CR

ELETTRIFICAZIONI

► ALO 1x75w 230V/50HZ ALOGENO

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
D1, D2, D3, D5

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,06
PESO LORDO	Kg 2,7
PESO NETTO	Kg 1,5



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)