

Scheda Tecnica

CODICE 70217

CALDOMI EVO

Termoventilatori trasferibili



Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	8	Peso (Kg)	2,96
Frequenza (Hz)	50-60	Potenza assorbita max (W)	1800
Grado Protezione IP	20	Potenza assorbita min (W)	900
Isolamento	II° classe	Tensione (V)	220-240

Dimensioni

Dimensione A (mm)	270
Dimensione B (mm)	389
Dimensione C (mm)	138
Dimensione D (mm)	115

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70217

CALDOMI EVO

Termoventilatori trasferibili



Descrizione

- Involucro realizzato in materiale plastico (ABS) di colore bianco.
 - Griglia di uscita dell'aria, posta sul coperchio frontale, in materiale plastico (ABS) di colore grigio, che offre la possibilità di direzionare il flusso d'aria calda verso l'alto o il basso.
 - Due interruttori rotativi, entrambi posti sulla porzione superiore, rispettivamente un termostato per il settaggio ed il mantenimento della temperatura ambiente desiderata entro la quale il prodotto si attiva/disattiva automaticamente e un selettore rotativo per la scelta della modalità di funzionamento:
 - OFF,
 - Riscaldamento con potenza pari a 900W (LOW),
 - Riscaldamento con potenza pari a 1.800W (HI).
- Un led di colore bianco, ad apparecchio acceso, ne mostra lo stato di funzionamento.
- Involucro posteriore, integrante un vano per riporre il cavo di alimentazione e una griglia removibile per l'accesso immediato al

- sottostante filtro antipolvere utile a trattenere le impurità trasportate dal flusso d'aspirazione.
- Motore elettrico ad induzione.
 - Girante tangenziale, che garantisce ridotte emissioni sonore e una distribuzione uniforme del flusso d'aria generato.
 - Resistenza elettrica di tipo ceramico (PTC).
 - Protezione termica per evitare danni e rischi dovuti al surriscaldamento; il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza che interrompe l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
 - Dispositivo di protezione in caso di ribaltamento: se il termoventilatore viene accidentalmente rovesciato, un interruttore di sicurezza, integrato nel prodotto, ne interrompe immediatamente il funzionamento, prevenendo così rischi di incendio o surriscaldamento.
 - Cavo di alimentazione, di lunghezza pari a 160 cm, completo di spina schuko.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com