

2150 : Tagliatubi plastica e multistato PC 50 - 50 mm



I prodotti + :

Sforzo di taglio ridotto del 20%:

Il rivestimento in teflon PTFE (politetrafluoroetilene) facilita lo scivolamento della lama. Lo sforzo del taglio è ridotto del 20% in media rispetto ad una lama con rivestimento classico.

Taglio rapido:

Il meccanismo brevettato a due nottolini permette un taglio rapido e facile. Durante il taglio non si verifica il ritorno della lama.

Precisione di taglio:

La lama a "V" permette un taglio facile e perpendicolare.

Strumento 2 in 1:

La bisellatrice integrata permette di realizzare le bisellature su tubi in PVC prima di incollarli.

Description

Il rivestimento in teflon PTFE (politetrafluoroetilene) possiede un coefficiente di sfregamento estremamente affidabile che facilita lo scivolamento della lama.

Lo sforzo di taglio ridotto del 20%*.

(*-20% in media su diversi tipi di tubi rispetto ad una lama con rivestimento classico).

Materiale tagliato: PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multistrato. Pratico: sostituzione rapida della lama e senza l'uso di utensili.

Impugnatura Soft Touch®: antidrucciolevole per una presa ottimale.

La forma del braccio superiore permette una manovrabilità perfetta al momento del taglio.

Taglio cavo elettrico integrato Ø maxi: 12 mm, sezione maxi: 4 x 2,5 mm².

Angolo di bisellatura: 15°.



Riferimenti

Rif.:	A mm	A " OD	H mm	L mm	kg
215050	50	2	112	248	0,545

