

EASYREC-1S

Unità di recupero utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze)

- Design super compatto e leggero.
- Condensatore maggiorato.
- Cilindri ceramici con tenuta in fibra di carbonio per superiore affidabilità.
- Ampio e intuitivo display digitale Heavy Duty che supporta il frigorista nelle fasi di recupero con molteplici informazioni.
- Molteplici modalità di recupero semplicemente selezionabili.
- Arresto automatico al termine del recupero con indicazione visiva e acustica.
- Valvole di intercettazione che evitano la fuoriuscita di refrigerante.
- Dispositivo di auto evacuazione (PURGE) che permette di cambiare facilmente il tipo di refrigerante
- Dispositivo di sicurezza pressione massima.
- Spia e filtro inclusi.



Codice	Modello	Dimensioni	Peso
13001032	EASYREC-1S	380 x 360 x 250 mm	9,80 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Refrigeranti	CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze)
Alimentazione	220 - 240V AC 50 - 60 Hz
Max corrente assorbita	5A
Compressore	A pistone, a secco
Blocco automatico di sicurezza	38.5 bar/3850 kPa (558 psi)
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C



DISPLAY DIGITALE

Ampio e intuitivo Display Digitale Heavy Duty che supporta il frigorista nelle fasi di recupero.

Velocità di recupero	R1234ze- R134a	R502- R407C	R404A-R410A- R507-R32
Vapore	15 kg/h	17 kg/h	18 kg/h
Liquido (recupero)	107 kg/h	120 kg/h	146 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 kg/h



Ricambi e accessori



Rif	Codice	Modello	Descrizione	Dimensioni	Peso
A	14015008	MG-111	Filtro disidratatore (1/4" SAE M-M)	100 x 40 x 40 mm	0,28 kg
A	14015041	MG-111-A	Filtro disidratatore con allumina (1/4" SAE M-M)	100 x 40 x 40 mm	0,28 kg
B	14015013	XH412	Filtro disidratatore "alta capacità" (1/4" SAE M-M)	250 x 80 x 80 mm	1,10 kg
B	14015042	XH412-A	Filtro disidratatore con allumina "alta capacità" (1/4" SAE M-M)	250 x 80 x 80 mm	1,10 kg
C	14020014001	G19020-WIG	Kit di 10 guarnizioni per tubi flessibili 1/4" SAE	160 x 90 x 10 mm	0,02 kg
D	06071013003	GYSS/4-4/6/Y	Tubo collegamento filtro 1/4" SAE 150 mm	250 x 50 x 50 mm	0,16 kg
E	13008026	RECO26	Spia liquido/umidità	90 x 40 x 50 mm	0,17 kg

EASYREC-1S

Recovery unit suitable for CFCs, HCFCs, HFCs and HFOs (including R32 and R1234ze)

- Super compact and lightweight design.
- Higher capacity condenser.
- Ceramic cylinders with carbon fiber seals for superior reliability.
- Large, intuitive heavy-duty digital display providing the HVAC&R technician with multiple recovery-related information.
- Multiple recovery modes, easily selectable.
- Automatic shut-off at the end of refrigerant recovery with visual and audible indication.
- Shut-off valves to prevent refrigerant leakage.
- Self-evacuation device (PURGE) allowing to easily change the refrigerant type.
- Maximum pressure safety device.
- Sight glass and filter included.



DIGITAL DISPLAY

Large, intuitive heavy-duty digital display that supports the HVAC-R technician during recovery operations.

TECHNICAL FEATURES

Refrigerants	CFC, HCFC, HFC e HFO (included R32 and R1234ze)
Power supply	220 - 240V AC 50 - 60 Hz
Maximal current draw	5A
Compressor	Piston, dry
Automatic safety shut-off	38.5 bar/3850 kPa (558 psi)
Operating temperature	0 - 40 °C

Recovery rate	R1234ze-R134a	R502-R407C	R404A-R410A-R507-R32
Vapour	15 kg/h	17 kg/h	18 kg/h
Liquid (recovery)	107 kg/h	120 kg/h	146 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 kg/h



Spare parts and accessories



Ref	Code	Model	Description	Dimensions	Weight
A	14015008	MG-111	Filter drier (1/4" SAE M-M)	100 x 40 x 40 mm	0,28 kg
A	14015041	MG-111-A	Filter drier (1/4" SAE M-M) with alumina	100 x 40 x 40 mm	0,28 kg
B	14015013	XH412	"High capacity" filter drier (1/4" SAE M-M)	250 x 80 x 80 mm	1,10 kg
B	14015042	XH412-A	"High capacity" filter drier (1/4" SAE M-M) with alumina	250 x 80 x 80 mm	1,10 kg
C	14020014001	G19020-WIG	Kit 10 gaskets for 1/4" SAE flexible hoses	160 x 90 x 10 mm	0,02 kg
D	06071013003	GYSS/4-4/6/Y	Connection hose for filter 1/4" SAE 150 mm	250 x 50 x 50 mm	0,16 kg
E	13008026	RECO26	Sight glass	90 x 40 x 50 mm	0,17 kg